



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека
по Московской области
(наименование территориального органа)

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 50.99.04.574.П.003405.04.09 от 21.04.2009

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что продукция:
Материал торговой марки "Ceresit" (Церезит):
Штукатурка для ячеистого бетона СТ 24

изготовленная в соответствии
ТУ 5745-007-58239148-03 "Строительные растворы штукатурные и
выравнивающие торговой марки "Ceresit" с изм.№1

СООТВЕТСТВУЕТ (~~НЕ СООТВЕТСТВУЕТ~~) санитарным правилам
(ненужное зачеркнуть, указать полное наименование государственных санитарно-эпидемиологических
правил и нормативов):
СанПиН 2.1.2.729-99 "Полимерные и полимерсодержащие строительные
материалы, изделия и конструкции. Гиг. требования безопасности",
ГН 2.1.6.1338-03 " Предельно допустимые концентрации (ПДК)
загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест"
СП 2.6.1.758-99 "Нормы радиационной безопасности (НРБ-99)"
Организация-изготовитель

ООО "Хенкель Баутехник" Россия
Московская обл., г. Коломна, ул. Красноармейская, д.1 А

Получатель санитарно-эпидемиологического заключения

ООО "Хенкель Баутехник" Россия
Московская обл., г. Коломна, ул. Красноармейская, д.1 А

Основанием для признания продукции, соответствующей (~~не соответствующей~~)
санитарным правилам, являются (перечислить рассмотренные протоколы исследований, наименование
учреждения, проводившего исследования, другие рассмотренные документы):

Экспертное заключение ФГУЗ ЦГЭМО №1286-18 от 30.03.2009г.
Протокол испытаний АИЛЦ ФГУЗ ЦГЭМО №6000-18 от 27.03.2009г.,
№6000-7/0313 от 23.03.2009г.

№ 2551983

ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКЦИИ

Вещества,
показатели (факторы)

Гигиенический
норматив
(СанПиН, МДУ, ПДК и др.)

насыщенность 1,0 м.кв/м.куб.,
воздухообмен 0,5 об/час, при T 20°C:

ПДК атм.воздух с/с,мг/м.куб

Формальдегид	0,003 мг/куб.м
Ацетальдегид	0,01 мг/куб.м
Этилацетат	0,1 мг/куб.м
Ацетон	0,35 мг/куб.м
Бензол	0,1 мг/куб.м

А.эфф 370 Бк/кг
соответствует 1 классу строительных материалов

Область применения:

для ремонта, выравнивания и оштукатуривания кладок из ячеистобетонных блоков (блоков из пено-и газобетона, пено-и газосиликата) при внутренних и наружных работах во всех типах зданий и сооружений (А-В)

Необходимые условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности:

в соответствии с разделом требований безопасности, изложенных в ТУ 5745-007-58239148-03 "Строительные растворы штукатурные и выравнивающие торговой марки "Ceresit" с изм.№1

Информация, наносимая на этикетку:

Наименование продукции, изготовитель, область применения, меры безопасности

Заключение действительно до 20.04.2014г.



Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)

А.Н.КАИРА

О.Л.Гавриленко

Подпись

