



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ  
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты  
прав потребителей и благополучия человека**

**по Московской области**  
(наименование территориального органа)

**САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

№ 50.99.04.574.П.012265.09.08 от 10.09.2008

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что продукция:  
**Материалы торговой марки "CERESIT": гидроизоляционные массы  
CR 65, CR 166**

изготовленная в соответствии

**ТУ 5745-008-58239148-03 "Клеи для крепления отделочных материалов,  
шпаклевочные и грунтовочные составы торговой марки "CERESIT", изм. №1**

**СООТВЕТСТВУЕТ (НЕ СООТВЕТСТВУЕТ) санитарным правилам**

(ненужное зачеркнуть, указать полное наименование государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов):

**СанПиН 2.1.2.729-99 "Полимерные и полимерсодержащие строительные  
материалы, изделия и конструкции. Гиг. требования безопасности",  
ГН 2.1.6.1338-03 "ПДК загрязняющих веществ в атмосферном воздухе  
населенных мест"**

Организация-изготовитель

**ООО "Хенкель Баутехник"**

**Россия**

**Моск. обл., г. Коломна, ул. Красноармейская, д.1А**

Получатель санитарно-эпидемиологического заключения

**ООО "Хенкель Баутехник"**

**Россия**

**Моск. обл., г. Коломна, ул. Красноармейская, д.1А**

Основанием для признания продукции, соответствующей ~~(не соответствующей)~~  
санитарным правилам, являются (перечислить рассмотренные протоколы исследований, наименование  
учреждения, проводившего исследования, другие рассмотренные документы):

**Экспертное заключение ФГУЗ ЦГЭ МО №5867-18 от 19.08.2008г.**

**Протоколы испытаний АИЛЦ ФГУЗ ЦГЭ МО №9576-18 - 9577-18 от  
18.08.2008г.**

**№ 2335136**

## ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКЦИИ

Вещества,  
показатели (факторы)

Гигиенический  
норматив  
(СанПиН, МДУ, ПДК и др.)

Насыщенность - 1,0 кв.м/куб.м,  
воздухообмен 0,5 об/ч

ПДК атм.воздух,  
с/с, мг/куб.м

ацетон  
ацетальдегид  
этилацетат  
спирт метиловый  
спирт изобутиловый  
формальдегид  
стирол  
бутилакрилат  
винилацетат  
метилакрилат  
спирт бутиловый  
спирт пропиловый  
спирт изопропиловый

ПДК, мг/л  
0,35 мг/куб.м; 0,1 мг/л  
0,01 мг/куб.м; 0,2 мг/л  
0,1 мг/куб.м; 0,1 мг/л  
0,5 мг/куб.м; 0,2 мг/л  
0,1 мг/куб.м; 0,5 мг/л  
0,01 мг/куб.м; 0,1 мг/л  
0,002 мг/куб.м  
0,0075 мг/куб.м  
0,15 мг/куб.м  
0,01 мг/куб.м  
0,05 мг/л  
0,1 мг/л  
0,1 мг/л

Область применения:

для гидроизоляции минеральных оснований при внутренних и наружных работах во всех типах зданий и сооружений (А-В)

Необходимые условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности:

в соответствии с требованиями безопасности, изложенными в ТУ 5745-008-58239148-03, изм. №1

Информация, наносимая на этикетку:

наименование продукции, изготовитель, область применения, меры безопасности



Заключение действительно до 19.08.2013г.

Главный государственный санитарный врач  
(заместитель главного государственного санитарного врача)



Гавриленко О.Л.