



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ  
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**  
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты  
прав потребителей и благополучия человека  
по Московской области

**САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

№ 50.99.03.577.п.002375.02.07 от 09.02.2007

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что продукция: **Противогрибковая водоотталкивающая пропитка для швов "Ceresit CT 10 SUPER", противогрибковое средство "Ceresit CT 99"**

изготовленная в соответствии  
ТУ 5772-010-58239148-2006, "Материал отделочный полимерный "Ceresit",  
изм. №1

**СООТВЕТСТВУЕТ (НЕ СООТВЕТСТВУЕТ)** санитарным правилам  
(необязательно указывать полное наименование государственных санитарно-эпидемиологических  
правил и нормативов)  
ГН 2.1.6.1338-03 " **Предельно-допустимые концентрации (ПДК)  
загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест**"  
ГН 2.2.5.1313-03 " **Предельно-допустимые концентрации вредных  
веществ в воздухе рабочей зоны**"

Организация-изготовитель  
ООО "Хенкель Баутехник" Россия  
Московская обл., г. Коломна, ул. Красноармейская, д. 1А

Получатель санитарно-эпидемиологического заключения  
ООО "Хенкель Баутехник" Россия  
Московская обл., г. Коломна, ул. Красноармейская, д. 1А

Основанием для признания продукции, соответствующей (не соответствующей)  
санитарным правилам, являются (перечислить рассмотренные протоколы исследований, наименование  
учреждения, проводившего исследования, другие рассмотренные документы):  
Экспертное заключение ФГУЗ ЦГЭМО №13580-6 от 29.01.2007г.  
Токсиколого-гигиеническая оценка Российского Регистра ПОХ и ВВ  
№07/22-641 от 26.12.2006г.

## ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКЦИИ

Вещества,  
показатели (факторы)

Гигиенический  
норматив  
(СанПиН, МДУ, ПДК и др.)

Противогрибковая водоотталкивающая пропитка и противогрибковое средство относятся к малоопасным веществам (4 класс опасности) по ГОСТ 12.1.007-76

	ПДК возд. раб. зоны	ПДК атм. воздух мг/м куб
Тетраэтоксисилан	20,0	ОБУВ-0,5
Гексаметилдисилан	100,0	ОБУВ-0,5
Гексаэтилдисилоксан	10,0	ОБУВ-0,1

Область применения:

"Ceresit СТ 10 SUPER"-для защ. пор. облиц. и межплит. швов от влаги, загр. ;  
"Ceresit СТ 99"-для борьбы с гриб., лиш., мхами и микр., в ванн., душ., гараж полв., террасах, фасадов (во всех тип. зд. и сооруж.-для внутр. и нар. работ)

Необходимые условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности:

в соответствии с требованиями безопасности изложенных в ТУ 5772-010-58239148-2006, "Материал отделочный полимерный "Ceresit", изм. №1

Информация, наносимая на этикетку:

Наименование продукции, изготовитель, область применения, меры безопасности



Заключение действительно до 30.01.2012г.

Главный государственный санитарный врач  
(заместитель главного государственного санитарного врача)

